



Specificaties Philips LED Pendelarmatuur TrueLine SP530P Aluminum 28.5W 4300lm - 940 Koel Wit | 141x5.5cm - UGR <19 - Dali Dimbaar - Beste Kleurweergave

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                  |                                         |
|------------------|-----------------------------------------|
| Artikelnummer    | 237436                                  |
| EAN              | 8718699963316                           |
| Energielabel     | C                                       |
| Merk             | Philips                                 |
| Fabrikantnaam    | SP530P LED43S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU |
| Garantie         | 5 jaar                                  |
| Levensduur (uur) | 70000                                   |

## Technische Informatie

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| Technologie            | LED Geïntegreerd               |
| Netspanning (Volt)     | 220-240                        |
| Wattage                | 28.5                           |
| Dimbaar                | Dimbaar met Dali               |
| Inclusief Driver       | Yes                            |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 4300                           |
| Lumen per watt         | 150.9                          |
| Kleurcode              | 940 Koel Wit                   |
| Lichtkleur (Kelvin)    | 4000 Koel Wit                  |
| Kleurweergave (Ra)     | 90-99 - Perfecte kleurweergave |
| Lichtkleur             | Wit                            |

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Kleurinstelling         | Enkele kleur         |
| UGR - Verblindingsgraad | < 19 - Voor kantoren |
| Powerfactor             | >0.90                |
| Kantelbaar              | Nee                  |
| Montage                 | Pendel               |

## Armatuur Informatie

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| IP-Waarde                | IP20 - Bijna stofdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK02 - 0.20 Joule      |
| Bedrijfstemperatuur      | +10 to +40             |
| Kleur Armatuur           | Aluminium              |
| Behuizing                | Aluminium              |
| Kleur behuizing          | Aluminium              |

## Afmetingen

|              |      |
|--------------|------|
| Lengte (mm)  | 1410 |
| Breedte (mm) | 55   |
| Hoogte (mm)  | 88   |

## Sensor Informatie

|            |             |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|