

| | |
|----------------------|--------------------------------|
| Armatuur Aansluiting | PI [Push-in connector 3-polig] |
|----------------------|--------------------------------|

| | |
|-------------|-------|
| Powerfactor | >0.90 |
|-------------|-------|

Armatuur Informatie

| | |
|---------|--------|
| Montage | Inbouw |
|---------|--------|

| | |
|-------------------------|------------------------------------|
| UGR - Verblindingsgraad | < 16 - Voor technische tekenkamers |
|-------------------------|------------------------------------|

| | |
|--------------------|------------------|
| Optische Afdekking | PS (Polystyrene) |
|--------------------|------------------|

| | |
|---------------------|------------|
| Bedrijfstemperatuur | -10 to +25 |
|---------------------|------------|

| | |
|-----------------|-----|
| Noodverlichting | Nee |
|-----------------|-----|

| | |
|----------------|-----|
| Kleur Armatuur | Wit |
|----------------|-----|

| | |
|-----------|-------|
| Behuizing | Steel |
|-----------|-------|

| | |
|-----------------|-----|
| Kleur behuizing | Wit |
|-----------------|-----|

Afmetingen

| | |
|-----------------------|---------|
| Afmetingen LED Paneel | 60x60cm |
|-----------------------|---------|

| | |
|-------------|-----|
| Lengte (mm) | 597 |
|-------------|-----|

| | |
|--------------|-----|
| Breedte (mm) | 597 |
|--------------|-----|

| | |
|-------------|----|
| Hoogte (mm) | 86 |
|-------------|----|

Sensor Informatie

| | |
|------------|---------------|
| Sensortype | Lichtsensoren |
|------------|---------------|