



Specificaties Philips LED Paneel  
FlexBlend SP342P 37,5W 4500lm - 940  
Koel Wit | 150x20cm - UGR <25 - Dali  
Dimbaar - Beste Kleurweergave

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Artikelnummer    | 238840                           |
| EAN              | 8719514103788                    |
| EOC FR           | 103788                           |
| Merk             | Philips                          |
| Fabrikantnaam    | SP342P 45S/940 PSD O SMT L150 WH |
| Garantie         | 5 jaar                           |
| Energielabel     | D                                |
| Levensduur (uur) | 50000                            |

## Technische Informatie

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| Technologie            | LED Geïntegreerd               |
| Vervangt (Watt)        | 2x58                           |
| Wattage                | 37.5                           |
| Netspanning (Volt)     | 220-240                        |
| Dimbaar                | Dimbaar met Dali               |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 4500                           |
| Lumen per watt         | 120                            |
| Kleurcode              | 940 Koel Wit                   |
| Lichtkleur (Kelvin)    | 4000 Koel Wit                  |
| Kleurweergave (Ra)     | 90-99 - Perfecte kleurweergave |

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Lichtkleur               | Wit                    |
| Kleurinstelling          | Enkele kleur           |
| IP-Waarde                | IP20 - Bijna stofdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK02 - 0.20 Joule      |
| Armatuur Aansluiting     | Terminal, 5-polig      |
| Inclusief Driver         | Yes                    |
| Powerfactor              | >0.90                  |

## Armatuur Informatie

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Montage                 | Hangmontage                          |
| UGR - Verblindingsgraad | < 25 - Voor hallen, trappen & liften |
| Optische Afdekking      | PC (Polycarbonate)                   |
| Bedrijfstemperatuur     | -10 to +40                           |
| Noodverlichting         | Nee                                  |
| Kleur Armatuur          | Wit                                  |
| Behuizing               | Steel                                |
| Kleur behuizing         | Wit                                  |

## Afmetingen

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Afmetingen LED Paneel | 150x20cm |
| Lengte (mm)           | 1470     |
| Breedte (mm)          | 200      |
| Hoogte (mm)           | 73       |

## Sensor Informatie

|            |             |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|